



Kompaktní multifunkční mono laserová tiskárna

MFC-L2732DW



TISK



KOPIE



SKEN



FAX



BEZDRÁTOVÉ
ROZHRANÍ

www.brother.eu

Kompaktní multifunkční mono laserová tiskárna

MFC-L2732DW bohatá na funkce je vyvinuta pro vytížené domácí a malé kanceláře, které potřebují multifunkční zařízení. Vyniká vysokou rychlostí tisku až 34 stran za minutu, nehlučným provozem a barevným 6,8 cm dotykovým displejem. Připojení do sítě je umožněné přes integrované drátové nebo bezdrátové rozhraní.

MFC-L2732DW



Specifikace:

- Vysoká rychlosť tisku až 34 stran za minutu
- Automatický oboustranný tisk
- Vstup papíru až 250 listů
- Automatický podavač dokumentů s kapacitou 50 listů
- Integrované bezdrátové a drátové rozhraní
- Kapacita zaváděcího toneru až 1 200 stran*
- 6,8 cm barevný dotykový displej
- Kapacita paměti 128 MB

Výkon pro obchodní potřeby blízké budoucnosti

Kopírování, digitalizace a sdílení dokumentů nabylo nikdy jednodušší. MFC-L2732DW také nabízí integrované bezdrátové i drátové síťové rozhraní. Dokumenty je možné skenovat přímo do síťové složky pro sdílení, sdílet je a archivovat pro další použití. Tisk a skenování do oblíbených cloudových služeb přímo z 6,8 cm barevného dotykového displeje včetně Dropbox, Google Drive™, Evernote, OneNote a dalších ušetří navíc mnoho času. Nejčastěji používané funkce se snadno uloží jako zástupci s okamžitou aktivací na dotykovém displeji.

Vynikající poměr výkon / cena

MFC-L2732DW s velkokapacitní tonerovou kazetou na 1 200 stránek pro kvalitní tisk. V kombinaci se širokou řadou dalších funkcí budou vaše tisky vždy profesionální a nákladově efektivní.

Tichý tisk bez kompromisu

Tichý tisk bez kompromisního omezení rychlosti nebo kvality, v nejnižší hladině hlučnosti (pod 50dB). Všechny modely v celé produktové řadě jsou vyvinuty pro umístění na pracovní stůl, tichý provoz vás nebude rušit při další práci.

Vyrobeno pro dosažení dlouhé životnosti

Vyrobeno s důrazem na dlouhou životnost. MFC-L2732DW byla navržena s ohledem na vaše dlouhodobé potřeby s použitím odolných materiálů a se zajištěním vynikajícího servisu.

Obecné

Technologie Elektrofotografická laserová tiskárna	Procesor 600 MHz	Bezdrátové síťové rozhraní IEEE 802.11b/g/n
Laserová třída 1. třída laserových produktů (IEC60825-1:2014)	Kapacita paměti 128 MB	Displej 6,8 cm barevný, dotykový

Tisk

Rychlosť jednostranné (A4) Až 34 ppm (stran za minutu)	Automatický oboustranný tisk Tisk na obě strany papíru	Integrované fonty (PCL) 66 škálovatelných, 12 bitmapových fontů, 16 čárových kódů
Rychlosť oboustranné (A4) Až 16 ppm (stran za minutu) (8 listů za minutu)	Tisk první strany Méně než 8,5 sekund z režimu připravenosti	Integrované fonty (Postscript) 66 škálovatelných fontů
Rozlišení Až 1 200 x 1 200 dpi	Doba ohřevu Méně než 9 sekund z režimu spánku	Integrované čárové kódy (PCL) Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet, Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI
Tichý režim Režim snížení hlučnosti tisku snížením jeho rychlosti na 13 ppm (str./min.)	Tiskové jazyky PCL6, BR-Script3, (Jazyková emulace PostScript®3™), PDF verze 1.7	

Tiskové funkce

Tisk N-na³ Zmenšení to 2, 4, 9, 16 nebo 25 stránek A4 na jednu stránku A4 (Mac, až 2, 4, 6, 9, nebo 16)	ID tisk⁴ Přidá identifikaci do tištěného dokumentu (datum a čas, krátký uživatelský text, nebo uživatelské jméno PC)	Tiskové profily³ Uložení oblíbených nastavení driverů jako profilů pro jejich jednoduchou aktivaci
Tisk plakátu⁴ Zvětšení jedné strany A4 na 4, 9, 16 nebo 25 stran A4	Ruční oboustranný tisk⁴ Ruční oboustranný tisk je určen pro média nepodporující automatický duplexní (oboustranný) tisk	Tisk textu černé⁴ Konverze baryvy celého textu ve vašem dokumentu na černou barvu při tisku
Tisk vodoznaku⁴ Vloží vodoznak do dokumentu s předdefinovaným nebo vlastním uživatelským textem	Tisk brožury⁴ Tisk dokumentu do formátu brožury A5 použitím ručního nebo automatického oboustranného tisku	Tiskový archiv⁴ Funkce uložení elektronické kopie všech tištěných dokumentů do PDF souborů

Tiskový driver

Windows[®] Windows [®] 10 (edice 32 a 64 bit) Windows [®] 8 (edice 32 a 64 bit) Windows [®] 7 (edice 32 a 64 bit) Windows [®] Server 2016 (edice 32 a 64 bit)* Windows [®] Server 2012, 2012R2 a 2008R2* Windows [®] Server 2008 (edice 32 a 64 bit)*	Macintosh⁵ macOS 10.8.x nebo vyšší	PostScriptový iniverzální tiskový driver Driver pro Windows [®] , umožňující tisk na libovolné laserové tiskárně Brother s podporou PostScriptu připojené do sítě nebo lokálně
	Linux⁵ CUPS, LPD/LPRng (edice 32 a 64 bit)	PCL Driver Generický PCL XL driver

* Windows[®] Server podporuje jen síťový tisk

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtléžnosti v souladu s ISO/IEC19798.

² Kalkulováno pro 80g/m² papír.

³ Jen Windows[®] a Mac.

⁴ Jen Windows[®].

⁵ Volitelné stažení.

⁶ Maximální počet vytiskných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

⁷ Vyžaduje software Brother.

⁸ Vyžaduje připojení k webu

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrovány ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Manipulace s papírem

Vstup papíru²
Standardní zásobník - 250 listů
Ruční podavač - 1 list

Automatický podavač dokumentů (ADF)
kapacita 50 listů předloh

Výstup papíru²
Tiskem dolů - 120 listů
Tiskem nahoru – 1 list
(rovný průchod papíru)

Specifikace médií

Typ médií a hmotnost
Standardní zásobník
kancelářský a recyklovaný papír
(60 – 163 g/m²)
Ruční podavač:
standardní, recyklovaný,
hrubý papír, štítky a obálky
(60 – 230 g/m²)
Oboustranný tisk:
kancelářský a recyklovaný papír
(60 – 105 g/m²)

Automatický podavač (ADF)
Kancelářský a recyklovaný papír
(60 – 105 g/m²)
Tisk na obálky a štítky
Ano, z ručního podavače
podpora 1 obálky / listu štítků

Formát médií
Standardní zásobník
A4, Letter, A5, A6 (dlouhý okraj),
A6, Executive
Ruční podavač
Šířka: 76,2 mm až 215,9 mm
Délka: 127 mm až 355,6 mm
Oboustranný tisk
A4

Mobilní / webový tisk a skenování

Brother iPrint&Scan (Android)
Tisk z, sken do, odesílání faxů, náhled přijatých faxů a kopí a kontrola stavu zařízení z Android mobilu nebo tabletu
Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)
Tisk z, sken do, odesílání faxů, náhled přijatých faxů a kopí a kontrola stavu zařízení z iPad / iPhone / iPod Touch
Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)
Tisk z a skenování do mobilu běžícím pod operačním systémem Windows® Phone

Brother Print&Scan (Windows® 8,10 & RT)
Tisk z a skenování do Windows® 8,10 nebo Windows RT tabletu

Google Cloud Print 2.0
Tisk nejběžnějších typů souborů z libovolné aplikace Google Cloud Print

CreativeCentre⁸
Stažení a tisk obsahu Brother CreativeCenter

Apple AirPrint
Tisk nejběžnějších typů souborů z aplikací podporujících Apple AirPrint

Brother Print Service Plugin
Tisk ze zařízení s OS Android bez jednoúčelových aplikací

Mopria
Tisk nejběžnějších typů souborů z Mopria podporovaných zařízení s operačním systémem Android

Web Connect⁸
Tisk z a sken do Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote bez použití počítače

Kopírování

Rychlosť (A4)
Až 34 cpm
(kopí za minutu)
Kopie první strany
Méně než 10 sekund z režimu připravenosti
Rozlišení
Až 600 x 600 dpi

Stohování / třídění
Tisk až 99 kopií každé stránky s volbou netřídění / třídění do sad

Poměr zvětšení / zmenšení
Zvětšení nebo zmenšení velikosti dokumentu od 25% do 400 % s přírůstkem 1%

Kopírování N na 1
Umožňuje uživateli zkopirovat 2 nebo 4 stránky na jednu stránku A4

Kopírování 2 na 1 ID
Umožňuje uživateli kopírovat obě strany identifikační karty na 1 stránku A4

Stupně šedi
256 odstínů šedi (8 bit)

Kopírování účtenek
Tvorba dobré čitelných kopí účtenek

Zvětšení kopírovaného textu⁸
Snadnější čtení kopírovaného dokumentu, pokud je velikost textu na originálním dokumentu malá

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798.

² Kalkulováno pro 80g/m² papír.

³ Jen Windows® a Mac.

⁴ Jen Windows®.

⁵ Volitelné stažení.

⁶ Maximální počet vytiskných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

⁷ Vyžaduje software Brother.

⁸ Vyžaduje připojení k webu

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrována obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušné společnosti.

Skenování

Typ skeneru	Interpolované rozlišení skenování
CIS (kontaktní obrazový snímač)	Až 19 200 x 19 200 dpi
Barevné a mono skenování	Barevná hloubka
Ano	16 777 216 barevných odstínů (24 bit)
Rychlosť skenování mono	Stupně šedi
23,6 ipm (obrazů za minutu)	256 odstínů šedi (8 bit)
Rychlosť skenování barevně	Standardní funkce⁷
7,5 ipm (obrazů za minutu)	Sken do e-mailu, OCR, obrázku, souboru a FTP
Rozlišení skenování z ADF	Funkce skenování
Až to 600 x 600 dpi	Odstranění pozadí, vynechání prázdné stránky ⁴ , ID sken ⁴ , sken 1 na 2 ⁴ , rozdělení PDF
Rozlišení skenování ze skleněné desky	
Až 1 200 x 1 200 dpi	

Sken do Microsoft Office⁸
Skenování do Microsoft® Word, Microsoft® Excel a Microsoft® PowerPoint

Skenování do prohledávatelného DF
Skenování dokumentů přímo do prohledávatelného PDF

Scan do SharePoint^{4,8}
Skenování dokumentů přímo do SharePoint

Webové služby skenování Windows®
Skenování přímo do Windows® (Windows® 7 a novější verze) bez nutnosti instalace driveru pro skenování

Driver pro skenování

Windows®	Macintosh⁵
TWAIN & WIA	TWAIN a AirPrint
Windows® 10 (edice 32 a 64 bit)	macOS 10.8.x nebo vyšší
Windows® 8.1 (edice 32 a 64 bit)	
Windows® 8 (edice 32 a 64 bit)	
	Linux⁵
	SANE (edice 32 a 64 bit)

Globální nástroje správy

Bezobslužný instalátor	MSI Instalátor⁴
Centrální nasazení a přizpůsobení ovladačů a programového vybavení	Modulární instalátor, který lze distribuovat přes Active Directory®

Integrovaný webový server
Program správy tisku na bázi webu, integrovaný do zařízení

Driver Deployment Wizard⁴
Jednoduchá tvorba tiskových driverů pro bezproblémovou instalaci v celé síti

PrintSmart Solutions (volitelně)

PrintSmart Cost Control	Více informací o PrintSmart Solutions naleznete na: www.brother.eu
Monitorování a ovládání tiskových nákladů pro všechna zařízení Brother a dalších stran	

Adresář

Rychlé volby	Skupinová volba
200 pamětí pro e-mailové adresy a faxová čísla	Kombinace až 20 skupin které mohou být uloženy pro oběžník

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798.

² Kalkulováno pro 80g/m² papír.

³ Jen Windows® a Mac.

⁴ Jen Windows®.

⁵ Volitelné stažení.

⁶ Maximální počet vytiskných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

⁷ Vyžaduje software Brother.

⁸ Vyžaduje připojení k webu

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Sít' a zabezpečení

Drátová síť' Integrovaný Ethernet 10Base-T/100Base-TX	Síťové protokoly TCP/IP (IPv4 a IPv6)	E-mailové hlášení Pravidelný příjem zpráv o využití zařízení e-mailem
Zabezpečení drátové sítě SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP)	IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP klient, IPP/IPPS, FTP server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, ICMP, webové služby (tisk/sken), SNTP klient	IP filtr Omezení přístupu uživatelů k zařízení v prostředí sítě (jen IPV4)
Bezdrátová síť' IEEE 802.11b/g/n (Režim Infrastructure / režim Adhoc)	IPv6 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP klient, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, ICMPv6, SNTP klient, webové služby (tisk/sken)	Blokování nastavení Blokuje přístup k ovládacímu panelu zařízení
Zabezpečení bezdrátové sítě SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMT-P,HTTP,IPP), SNMP v3WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *Wi-Fi Direct podporuje jen WPA2-PSK (AES)	E-mailové upozornění Automatické odesílání e-mailového upozornění ze zařízení, pokud to situace vyžaduje (např. málo toneru, nebo nutnost jeho výměny)	Secure Function Lock 3.0 Omezení přístupu uživatele nebo skupin uživatelů v sítí. Lze použít PC přihlašovací jména uživatelů až pro 100 uživatelů
Bezdrátové nastavení Wi-Fi Protected Setup (WPS)		Secure Print (zabezpečený tisk) Ochrana tiskových úloh čtyřmístnými kódovými čísly pro uvolnění tisku ze zařízení
Bezdrátové aplikace Vertikální párování		

Spotřební materiál

Zaváděcí toner 1 200 stránek ¹	Fotoválec (DR-2401) Přibližně 12 000 stránek	Frekvence výměn spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na složitosti tisků, procentu krytí stránky, formátu papíru, počtu stran na jednu tiskovou úlohu a typu média.
Standardní toner 1 200 stránek ¹ (TN-2411)	Obsah balení Tonerová kazeta, fotoválec, napájecí kabel, driver software pro Windows®, Stručný návod k obsluze (PC interface kabel NENÍ součástí dodávky)	
Vysokokapacitní toner 3 000 stránek ¹ (TN-2421)		

Rozměry a hmotnost

Bez obalu (š x h x v) 410 x 398,5 x 318,5 mm/11,8 kg	S obalem (š x h x v) 580 x 517 x 434 mm/14,9 kg
--	---

Zatížitelnost

Doporučená měsíční Až 2 000 stran	Maximální měsíční⁷ Až 15 000 stran
---	---

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798.

² Kalkulováno pro 80g/m² papír.

³ Jen Windows® a Mac.

⁴ Jen Windows®.

⁵ Volitelné stažení.

⁶ Maximální počet vytiskných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

⁷ Vyžaduje software Brother.

⁸ Vyžaduje připojení k webu

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Životní prostředí

Spotřeba energie
Tisk – 475 W
(260 W v tichém režimu),
Připravenost – 42 W,
Spánek – 5,1 W,
Hluboký spánek – 1,1 W,
Vypnuto – 0,03 W

Hodnota TEC
1,348 kWh / týden

Hladina akustického tlaku
Tisk – 49 dbA,
Tisk v tichém režimu – 44 dbA,
Připravenost - do 30 dbA

Úspora energie
Umožňuje menší spotřebu energie při nečinnosti tiskárny

Úspora toneru
Snižuje spotřebu toneru a tím i náklady na vlastnictví tiskárny

Energy Star
Ano

Blue Angel
Ano

Nordic Swan
Ano

GS Mark
Ano

Eko režim
Ano

Faxování

Modem faxu
33 600 bps (Super G3)

PC Fax odesílání³
Odesílání faxů přímo z PC uživatele

PC FAX příjem⁴
Odesílání faxů přímo z PC uživatele

PC FAX příjem⁴
Příjem faxů přímo do PC uživatele

Auto opakování vytáčení
Opakování vytáčení při obsazené faxové lince

Telefoniční adresář
Elektronický abecední seznam uložených čísel rychlé volby a skupin

Složené vytáčení
Uložení částí dlouhých číselných sekvencí do samostatných voleb rychlého vytáčení

Rozlišovací detekce vyzvánění (jen UK a DK)
Externí služba umožňující sdílet jednu telekomunikační linku pro dvě nebo více čísel na bázi různých vyzváněcích tónů

Vyzvánění / reproduktor
3 úrovně hlasitosti a vypnuto

Přepínač Fax / Tel
Automatické rozpoznání příchozího faxu od hovoru

Kontrast
Auto / světlý / tmavý

Vzdálená aktivace
Příjem faxu do přístroje zadáním kódu z připojeného externího telefonu

Odložené odeslání
Až do 50 přenosů

Rychlý sken
Cca 2,5 sekundy na stránku A4 při standardním rozlišení

Přenos z paměti
Až 500 stránek (ITU-T Test Chart, standardní rozlišení, komprese JBIG)

Příjem do paměti, pokud dojde papír v zásobníku
Až 500 stránek (ITU-T Test Chart, standardní rozlišení, komprese JBIG)

Duální přístup
Umožňuje uživateli realizovat v přístroji současně 2 rozdílné činnosti

Oběžník
Odeslání faxu více uživatelům využitím uložených skupin čísel

Automatické zmenšení
Při příjmu stránky delší než 297 mm ji přístroj automaticky zmenší na 1 stránku A4

ECM (Error Correction Mode) (režim opravy chyby v přenosu)
MFC detekuje chyby komunikace během přenosu faxu. Stránka s chybou se znova přenesete, pokud přijímající stanice disponuje touto funkcí

Presměrování faxu
Automatické odeslání faxu přijatého do paměti na jinou zadanou faxovou stanici

Dálkový přístup
Umožňuje uživateli dálkový přístup k zařízení z jiné stanice

Vyhledání faxu
Umožňuje dálkový přístup k faxům uložených v paměti přístroje

Dálková správa
Správa MFC z jiné stanice

Vzdálené nastavení³
Umožňuje uživateli nastavovat MFC ze svého PC

Stupně šedi
Pro faxování je k dispozici 256 odstínů šedi (8bit)

Razítko faxu
Přidá datum a čas do tisku všech přijatých faxů

Titulní list
Tvorba titulních stran pro odesílané faxy

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798.

² Kalkulováno pro 80g/m² papír.

³ Jen Windows® a Mac.

⁴ Jen Windows®.

⁵ Volitelné stažení.

⁶ Maximální počet vytiskných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

⁷ Vyžaduje software Brother.

⁸ Vyžaduje připojení k webu

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.



Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí

Zelená iniciativa naší firmy Brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje.

Nazýváme to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth).

www.brotherearth.com

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

brother
at your side