brother
at your side

Profesionální multifunkční mono laserová tiskárna

Extrémně vysoká rychlost, vysoce kvalitní tisk oboustranný tisk a skenování s integrovanými řešeními

MFC-L6910DN

TISK SKEN KOPIE FAX

www.brother.cz

Profesionální multifunkční mono laserová tiskárna

Naše nejpokročilejší, vysoce výkonné mono laserové multifunkční zařízení.

Toto inteligentní zařízení je ideální pro uživatele s velkým objemem tisku a je navrženo pro poskytnutí profesionálního uživatelského komfortu s výjimečným tiskem, na který se můžete spolehnout

MFC-L6910DN

Hlavní vlastnosti:

- Rychlost tisku až 50 stran za minutu
- Oboustranný tisk až 24 stran za minutu
- Oboustranné skenování až 100 obrazů za minutu[3]
- 17,8 cm barevný dotykový displej
- Gigabitový ethernet, volitelně 5 GHz WiFi
- 2GB vnitřní paměť s volitelným zabezpečeným úložištěm USB
- Automatický oboustranný podavač dokumentů (ADF) na 80 listů, vstupní zásobník papíru na 520 listů s rozšířením do 2 600 listů[11]
- Součástí dodávky toner na 11 000 stran, náhradní toner s kapacitou až 25 000 stran k dispozici[7]
- Kompatibilita s řešeními Brother a třetích stran[19]
- Součástí dodávky Secure Print+, Barcode Print+ a Vyhrazený UI
- Komunikace v blízkém poli (NFC) pro bezpečné ověřování
- Možnost uzavření smlouvy o řízené tiskové službě (MPS)

Bezpečnost konstrukce

Pro udržení kroku s neustále se vyvíjející legislativou o soukromí a zabezpečení dat naše zařízení obsahují nejnovější standardní bezpečnostní funkce pro bezpečnou ochranu vašich dat.

Všechny naše produkty jsou standardně zabezpečené. Vzhledem k tomu, že podniky přecházejí na prostředí „nulové důvěry“, víme, že bezpečnost je vaší nejvyšší prioritou. Naši bezpečnostní experti neustále zkoumají nová vylepšení produktů, řešení a služeb, aby proaktivně zajistili, že všechny naše produkty jsou „konstrukčně bezpečné“.

MFC-L6910DN poskytuje řadu robustních funkcí. Využívá třívrstvé zabezpečení na úrovni zařízení, sítě a dokumentů, které je ověřeno externí bezpečnostní certifikací. Přináší to větší klid a zaručuje, že integrita vašich dat bude zachována na každém kroku.

brother at your side

MFC-L6910DN přináší flexibilní sadu bezpečnostních funkcí a řešení, které lze přizpůsobit vašemu podnikání pro snadnou kontrolu, řízení a bezpečnou globální správu vašich zařízení.

Vaše zařízení chrání vaše podnikání redukcí oblasti útoku prostřednictvím:

Omezení přístupu uživatelů – pomocí LDAPS, Windows Active Directory a NFC ověřením mají k zařízení přístup pouze oprávnění uživatelé.

Omezení oprávnění na úrovni zařízení – pomocí aplikací Secure Function Lock a Setting Lock mají přístup ke konkrétním funkcím pouze oprávnění uživatelé.

Zachování integrity zařízení – zařízení vždy fungují na optimální úrovni zabezpečení díky detekci narušení při provozu, systému Secure Boot, digitálně podepsanému firmwaru a „end-to-end“ šifrovanému připojení.

Vaše síť bude chráněna flexibilními standardními funkcemi a nástroji pro správu, včetně:

Ochrana proti narušení – se správou protokolů, omezením rozhraní a filtrováním IPV4 máte flexibilitu přizpůsobit nastavení zařízení pro potřeby vaší firmy

Zabezpečené připojení – bezpečné připojení k podnikovým drátovým a bezdrátovým sítím prostřednictvím průmyslového standardu IEEE 802.1X.802.1X.

Bezpečná šifrovaná komunikace – pomocí flexibilních průmyslových standardů, jako jsou TLS, SSH, IPSEC, HTTPS a SNMP3, může vaše firma přizpůsobit zařízení své síti.

Snadná správa a konfigurace svého bezpečnostního profilu – pomocí systémů Device Master Settings, BRAdmin Pro 4 a Mass Deployment Tool může vaše firma použít globální nastavení pro všechna zařízení

Audit vašich zařízení – použitím integrace SIEM prostřednictvím Syslog můžete shromažďovat informace o využití na vašich zařízeních v reálném čase.

brother
at your side

Vaše dokumenty budou chráněné pomocí šifrování, ochrany úložiště a bezpečných tiskových řešení, včetně:

Šifrovaný přenos dokumentů – když odesíláte tisková data z počítače do zařízení, šifrování IPPS/HTTPS zajišťuje, že jsou vaše data bezpečná a nečitelná.

Bezpečný přenos dat skenování – vaše data jsou chráněna pomocí protokolů TLS, HTTPS, SFTP (SSH) při skenování do místní sítě nebo v prostředí internetu přes Web Connect nebo cloudovou službu.

Neperzistentní vnitřní paměť – všechna data tiskové úlohy se během restartu automaticky odstraní, takže v zařízení nezůstanou žádné informace.

Uvolnění zabezpečeného tisku – použitím řešení zabezpečeného tisku Brother se dokumenty uvolní pouze tehdy, když jste připraveni je vytisknout a odebrat.

Integrace třetích stran – přes rozhraní Brother Solutions Interface (BSI) lze naše zařízení plně integrovat s důvěryhodnými partnery třetích stran, jako jsou Kofax a YSoft, což vašemu podnikání přidává další vrstvu zabezpečení.

Řešení připravena

Automatizujte pracovní postupy a zlepšete obchodní procesy a zabezpečení pomocí řešení pro správu tisku.

Nabízíme sadu řešení pro správu dokumentů, zabezpečení a pracovní postupy, která lze použít s MFC-L6910DN pro poskytnutí profesionálních funkcí pro další zlepšení vašich obchodních procesů.

Interní inteligence

Perzonalizovaný dotykový displej – často používané funkce jsou zpřístupněné přizpůsobením domovské obrazovky pro zvýšení efektivity.

Uvolnění zabezpečeného tisku – Secure Print+ umožňuje bezpečně tisknout důvěrné obchodní dokumenty. Vaše citlivé dokumenty jsou vytištěny pouze tehdy, když jste připraveni je vyzvednout z tiskárny - bude k ním mít přístup pouze oprávněný personál.

Tisk čárových kódů – pomocí Barcode Print+ jednoduše dodáte vaší tiskárně informace pro čárový kód, který se pak vytiskne přesně tak, jak má vypadat. Vytištěný 2D a 3D čárový kód lze snadno přečíst řadou čteček čárových kódů a skenerů.

Bezproblémová integrace

Ať už používáte vlastní tiskový software nebo byste rádi pochopili, jak může specializovaný tiskový software pomoci vašemu podnikání, jsme tu, abychom vám pomohli.

Jako zákazník Brother budete mít přístup k širokému výběru předních dodavatelů softwaru včetně Kofax, YSoft a mnoha dalších.

Úzce spolupracujeme s našimi softwarovými partnery v oblasti správy tisku a skenování dokumentů pro tvorbu řešení podle vašich specifických požadavků. Jelikož jsme partnerem s dodavatelem softwaru, můžeme zajistit, že vaše MFC-L6910DN bude maximálně vyhovovat vašim potřebám.

Obecné

Technologie
Elektrofotografický laser

Kapacita paměti
2 GB

Ovládací panel
17,8 cm barevný dotykový LCD

Místní rozhraní
Vysokorychlostní USB 2.0, USB 2.0 Host (přední / zadní)

Drátová síť
Gigabitový Ethernet

Bezdrátová síť
Podpora 2,4 GHz a 5 GHz (volitelně)

Obsah balení
Zařízení, Toner, Fotoválec, Napájecí kabel, Stručný návod k obsluze, Záruční list

Tisk

Rychlost tisku mono (A4)
Jednostranně: 50 str./min.
Oboustranně: 24 str./min.

FPOT (čas prvního výtisku)
Až 6,7 sec. mono

Tichý režim
Režim snížení hluku při tisku

Rozlišenín
Až 1 200 x 1 200 dpi

Tiskové jazyky
PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF verze 1.7

Integrované fonty (PCL)
73 škálovatelných fontů, 12 bitmapových fontů

Integrované čárové kódy (PCL)
16 čárových kódů*
*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (sady A, B, C), EAN128 (sady A, B, C), Code93, GS1Databar, MSI, Codabar,

Integrované fonty (Postscript)
66 škálovatelných fontů

Tiskové funkce

Tisk N-na
Zmenšení až 25 stránek na 1 stranu

Tisk plakátu
Zvětšení 1 stránky na 2x2, 3x3, 4x4 nebo 5x5 stran

Režim úspory toneru
Režim úspory toneru ke snížení jeho spotřeby bez ovlivnění rychlosti tisku

Tisk vodoznaku
Vložení vodoznaku do dokumentu s logem, předdefinovaným nebo uživatelským textem

ID tisk
Přidání identifikace (datum a čas, krátká vlastní zpráva nebo uživatelské jméno PC) k vytištěným dokumentům

Tisk brožury
Tisk dokumentu ve formátu brožury A5 pomocí automatického nebo ručního oboustranného tisku

Tiskové profily
Uložení oblíbených nastavení ovladače jako profily pro snadné vyvolání

Přímý tisk
Přímý tisk z USB flash disku. Mezi podporované formáty patří: PDF 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (vytvořeno pomocí ovladače tiskárny daného modelu), TIFF (naskenováno pomocí modelu Brother)

Ruční oboustranný tisk
Doporučeno pro média nepodporovaná automatickým oboustranným tiskem

Tisk z úložiště
Snadné načtení a tisk dokumentů, šifrovaných Systémem AES 256 a uložených na externím úložišti USB flash disku (není součástí dodávky)

Reverzní tisk
Otočení obsahu tištěného dokumentu o 180°

Kopie dokumentu
Tisk kopií stejného dokumentu na papír odebíraný z dalších zásobníků papíru

Oznámení o dokončení tisku
Oznámení o kompletnosti tisku s nastavením příjmu do vašeho počítače

Výběr média
Přiřazení specifických ID zásobníkům pro snadný výběr různých médií v zásobnících

Vynechání zásobníku
Konfigurace výběru zásobníku papíru pro zákaz použití konkrétních zásobníků / médií pro běžný tisk

Oddělení tiskových úloh
Mezi různé tiskové úlohy lze vložit papír jiné barvy pro jejich snadnou identifikaci

Zabezpečený tisk
Ochrana tiskových úloh pomocí 4místného uvolňovacího kódu vyžadovaného zařízením pro povolení jejich tisku

Tiskový driver

Windows
Windows 11
(edice 32 a 64 bitů)
a další

macOS
Tisk přes macOS vyžaduje použití AirPrint. Ovladače pro Mac nejsou k dispozici

Linux
CUPS,
LPD/LPRng
(i686 and x86_64)

ChromeOS
Podpora nativního tisku ChromeOS

PCL driver
Generický ovladač PCL XL

Univerzální tiskový postscriptový driver
Ovladač pro Windows, který umožňuje tisknout na libovolnou síťovou nebo lokálně připojenou tiskárnu Brother

Navštivte support.brother.com s kompletním seznamem podporovaných OS a stažením nejnovějších ovladačů a softwaru.

Manipulace s papírem[11]

Vstup papíru
Standardní zásobník
520 listů

Deskový podavač
100 listů

Automatický podavač dokumentů (ADF)
80 listů

Výstup papíru
250 listů A4
(s čidlem zaplnění zásobníku)

Tisk na obálky
Ano – z deskového podavače

Rozměr médií
Standardní zásobník
A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(dlouhý okraj), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 (270 mm), Folio,16K

Deskový podavač
Šířka 69,8 až 215,9 mm
Délka 127 až 355,6 mm
Obálky: COM-10, DL, C5, Monarch

ADF
Šířka: 105 až 215,9 mm,
Délka: 147,3 až 355,6 mm

Skleněná deska skeneru
Až do A4 /Legal

Automatický oboustranný tisk
A4

Typ média a hmotnost
Standardní zásobník
Kancelářský papír, hlavičkový papír, barevný papír, tenký papír, recyklovaný papír, tlustý papír 60–163 g/m^2

Deskový podavač
Kancelářský papír, hlavičkový papír, barevný papír, tenký papír, tlustý papír, tlustší papír, recyklovaný papír, hrubý papír, štítek, obálka, tenká obálka tlustá obálka 60–230 g/m^2

ADF
Kancelářský a recyklovaný papír 64–90 g/m^2

Automatický oboustranný tisk
Kancelářský papír, hlavičkový papír, barevný papír, tenký papír, recyklovaný papír 64–105 g/m^2

Mobilní a webové připojení

Brother Mobile Connect[17] (Android)
Tisk z, skenování do Android zařízení, náhled na kopie a kontrola stavu přístroje

Brother Mobile Connect[17] (iPad / iPhone)
Tisk z, skenování do iPad/iPhone, náhled na kopie a kontrola stavu přístroje.

Apple AirPrint[17]
Tisk z a skenování do nejběžnějších typů souborů z jakékoli aplikace podporující AirPrint

Brother Print Service Plugin[17]
Tisk ze zařízení s OS Android bez použití jednoúčelových aplikací

Mopria™ [17]
Tisk nejběžnějších souborů z Android zařízení podporujících systém Mopria

Brother Apps[18]
Skenování do mobilu, skenování do prohledávatelného PDF, přeposlání faxu do cloudu / e-mailu, skenování do PowerPointu, skenování do Excelu, skenování do Wordu, snadné skenování do e-mailu

Web Connect[18]
Bez použití PC lze tisknout z a skenovat do Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google DriveTM OneNote

Kopírování

Rychlost kopírování mono (A4)
Jednostranně: 50 str./min.
Oboustranně: ano

Rozlišení
Až 1 200 x 600 dpi

FCOT
(čas tisku první kopie)
Až 8,7 sec. mono

Stupně šedi
256 stupňů šedi (8 bitů)

Funkce kopírování

Vícenásobné kopírování
Až 999 kopií každé stránky s tříděním / stohováním

Poměr zvětšení / zmenšení
Zmenšení nebo zvětšení dokumentu od 25% do 400% s přírůstkem 1%

Kopírování 2 na 1 ID
Umožňuje uživateli kopírovat obě strany identifikační karty na 1 list A4

Přerušení kopírování
Konfigurace přístroje pro přerušení probíhající tiskové úlohy a vytisknutí jiné úlohy funkce kopírování

Kopírování účtenky
Tvorba zřetelných kopií účtenek

Kopírování N na 1
Umožňuje zmenšit 2 nebo 4 stránky na 1 list A4

Skenování

Typ skeneru
Dvojitý CIS
(kontaktní obrazový snímač)

Barevné a mono skenování
Ano

Rychlost skenu (A4)[3]
Jednostranně:
50 obr./min. mono
30 obr./min. barevně
Oboustranně:
100 obr./min. mono
60 obr./min barevně

Rozlišení skenování z ADF
600 x 600 dpi

Rozlišení skenování ze skla skeneru
1 200 x 1 200 dpi

Interpolované rozlišení skenování
Brother Scanner Utility
Zvyšuje rozlišení do
19 200 x 19 200 dpi

Barevná hloubka
Vstup 48 bitů
Výstup 24 bitů

Stupně šedi
Vstup 16 bitů
Výstup 8 bitů

Funkce skenování

Podporované formáty souborů
IPDF (PDF/A-1b, zabezpečené PDF, podepsané a prohledávatelné PDF[17]), JPEG,TIFF, XPS

Standardní funkce[17]
Sken do USB, e-mailu, OCR, obrázku a souboru

Síťové skenování
Sken do síťové složky (SMB)[16], FTP, SFTP, e-mailového serveru, SharePoint (On Premise)

Přímé skenování
Skenování přímo do USB flash disku

Vlastnosti skenování
Automatické narovnání z ADF, otočení obrázku[16], zpracování pozadí[16], výpadek barvy[16], korekce znaků[16,17], zvýraznění okrajů[16], snížení šumu[16], vyplnění okrajů[16,17],přeskočení prázdné stránky, rozdělení PDF a vícestránkové PDF

Skenování do Microsoft Office
Skenování do Wordu (.docx), PowerPointu (.pptx) a Excelu (.xlsx)

Profily skenování[16]
Tvorba až 25 předvolených síťových profilů SFTP/FTP pro snadný způsob uložení více nastavení parametrů skenování

Oddělení dokumentů
Tvorba naskenovaných souborů na základě separace prázdnými listy nebo určitého počtu jednostranných obrázků nebo listů papíru, i když je v podavači ADF vloženo více dokumentů

Drivery pro skenování

Windows
TWAIN a WIA
Windows 10
(edice 32 a 64 bitů)

macOS
Skenování přes macOS vyžaduje použití AirPrint. Ovladače pro Mac nejsou k dispozici.

Linux
SANE (edice 32 a 64 bitů)

ChromeOS
Podpora nativního skenování ChromeOS

Navštivte support.brother.com s kompletním seznamem podporovaných OS a stažením nejnovějších ovladačů a softwaru

Faxování

Automatické oboustranné faxování
Ano

Modem faxu
33,600bps (Super G3)

Stupně šedi
256 odstínů šedi (8 bitů)

Příjem do paměti pokud dojde papír
Až 500 stránek
(ITU-T Test Chart, standardní rozlišení, kódování JBIG)

Oběžník
Odeslání konkrétního faxu až na 350 stanic

Přenos z paměti
Až 500 stránek
(ITU-T Test Chart, standardní rozlišení, kódování JBIG

Funkce faxu

Internet Fax (I-Fax)
Faxování dokumentů přes internet ve formě e-mailové přílohy

Fax na server
Skenování dokumentu a odeslání v síti na samostatný faxový server

Automatické opakování vytáčení
Automatické opakované vytáčení, pokud je linka příjemce faxu obsazena

Adresář
Elektronický abecední seznam uložených rychlých voleb a skupinových čísel

Řetězové vytáčení
Umožňuje uživateli ukládat části dlouhých sekvencí vytáčení do pamětí rychlého vytáčení

Přesměrování faxu
Odeslání faxu přijatého do paměti na jiné předem zadané faxové číslo

Vzdálený přístup
Umožňuje uživatelům vzdálený přístup ke svému zařízení a načítání uložených faxových zpráv

Faxové razítko
Přidá datum a čas ke všem přijatým faxům

Titulní stránka
Tvorba uživatelské titulní stránky pro odchozí faxy

PC-Fax odesílání[15,18] a příjem[16,18]
Odesílání a příjem faxů přímo z počítače / do počítače. Podporuje pouze monochromatické dokumenty

ID stanice
ID a faxové číslo bude vytištěné jako záhlaví každého odeslaného faxu

ECM (režim opravy chyby v přenosu)
Detekce chyby komunikace během faxového přenosu. Stránky s chybou se znovu přenesou (pokud zařízení příjemce disponuje touto funkcí)

Automatické zmenšení
Při příjmu stránky dokumentu delší než A4 (297 mm) ji přístroj automaticky zmenší na jednu stranu A4

Dávkový přenos
Ukládání dokumentů pro stejného příjemce do paměti zařízení pro jeden dávkový přenos

Globální nástroje správy

Bezobslužný instalátor[16]
Centrální nasazení a přizpůsobení ovladačů programového vybavení

MSI instalátor[16]
Modulární instalátor, který může být distribuován přes Active Directory

BRAdmin[16,17]
Program správy LAN/WAN

Integrovaný webový server
Webový software pro správu tisku zabudovaný do zařízení

Driver Deployment Wizard[16,17]
Webový software pro správu tisku integrovaný do zařízení

Mass Deployment Tool[16]
Poskytuje konfigurační rozhraní, které pomáhá realizovat a využívat nastavení zařízení

Status Monitor[16]
Sleduje stav zařízení z počítače

Programové vybavení

Brother iPrint&Scan Desktop[15,17]
Tisk z, skenování do počítače s Windows nebo macOS, náhled na kopie a kontrola stavu zařízení

PaperPort SE 14[16,17]
Program pro správu a sdílení dokumentů od společnosti KOFAX

Utility
Průvodce nastavením, manuál často kladené dotazy, řešení problémů a kontakt na zákaznický servis Brother

Easy Setup
Jednoduchý přístup k ovladačům a softwaru pro instalaci vašeho zařízení Brother z webu support.brother.com

Připojení

Drátová síť
Gigabitový Ethernet (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T)

Bezdrátová síť
(s volitelným Wi-Fi modulem)
2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n (režim Infrastructure)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)
5 GHz: IEEE 802.11 a/n režim Infrastructure)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®
(s volitelným Wi-Fi modulem)
Bezdrátový tisk bez procházením bezdrátovým přístupovým bodem (podporovány automatické i manuální metody)

Podpora bezdrátového nastavení
(s volitelným Wi-Fi modulem)
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Mobilní připojení
Tisk nebo skenování z mobilního zařízení pomocí Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

Místní rozhraní
Vysokorychlostní USB 2.0, USB 2.0 Host (přední / zadní)

Bezdrátová aplikace
(s volitelným Wi-Fi modulem)
Vertikální párování

Bezpečnostní funkce

Zabezpečení drátové sítě
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Zabezpečení bezdrátové sítě
WEP 64/128 bitů, WPA-PSK (TKIP/AES), Kerberos WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct podporuje jen WPA2-PSK (AES).
APOP, SMTP-AUTH, IPsec SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),,

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(auto IP),WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP klient, IPP/ IPPS, FTP klient a server, CIFS klient, TELNET server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, ICMP, webové služby (tisk / sken), SNTP klient, LDAP, Syslog

IPv6
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, IPP/IPPS, Custom Raw Port/Port9100, SMTP klient, CIFS klient, FTP klient a server, TELNET server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP klient and server, ICMPv6, SNTP klient, webové služby (tisk / sken), LDAP, Syslog,

IP filtr
Stanovení, kteří uživatelé sítě mohou nebo nemohou přistupovat k zařízení přes síť (jen IPv4)

Zabezpečený tisk
Ochrana tiskové úlohy pomocí 4místného kódu pro uvolnění, vyžadovaného zařízením pro povolení tisku

E-mailové upozornění
Automatické zasílání e-mailových upozornění, když zařízení vyžaduje pozornost – například pokud dochází toner

E-mailové hlášení
Příjem zpráv e-mailem o používání zařízení

Automatická detekce narušení
Všechna tisková zařízení Brother jsou bezpečná díky své konstrukci. Zařízení automaticky rozpozná bezpečnostní útoky a přijme preventivní opatření, je-li to nutné včetně restartu, pro zajištění, že zařízení zůstane nadále bezpečné

Aktualizace firmware
Kromě povolení automatických aktualizací na nejnovější verzi lze tiskárnu nastavit tak, aby odmítala starší verze firmwaru pro zabránění přechodu na nižší verzi neoprávněným uživatelem

Cloudový bezpečný tisk
Umožňuje uvolnění tiskové úlohy chráněné heslem bez ovladače

Blokování nastavení
Zabezpečený přístup k ovládacímu panelu zařízení jeho uzamčením

Správa certifikátů
Použití výchozího standardního vlastnoručně podepsaného certifikátu, tvorba uživatelského certifikátu s vlastním podpisem, žádost o podpis certifikátu (CSR), nebo externí veřejný certifikát a soukromý klíč pro chráněnou síťovou komunikaci

Secure Function Lock 3.0
Použití 4místného PIN nebo hesla k identifikaci a ověření jednotlivce nebo skupin uživatelů v síti. Umožňuje řízení přístupu až pro 100 uživatelů

Firmware s digitálním podpisem
Firmware pro tisková a skenovací zařízení Brother jsou digitálně podepsaná a zabezpečená

Syslog
Umožňuje správci IT přistupovat k jedné aplikaci (nástroj SIEM) a získávat aktualizace stavu zařízení pro audit přes Syslog

Ověření místního aktivního adresáře / LDAP
Využití stávající infrastruktury na omezení přístupu k zařízení Brother pomocí AD/LDAP. Zaměstnanci mohou k ověření Snadno použít své přihlašovací Údaje do sítě

Řízení přístupu k síti založené na portu
(IEEE 802.1x)
Zařízení Brother jsou plně v souladu s tímto standardem a umožňují připojení k chráněné síti 802.1x EAP (rozšířený ověřovací protokol)

Omezení síťových protokolů
Funkce Protocol Control umožňuje správci podle potřeby omezit komunikační protokoly (například FTP nebo Telnet)

Uložení protokolu tisku
Umožňuje audit souboru protokolu tisku uloženého na serveru CIFS se záznamy ID, typu, jména, uživatele, datumu, času a počtu stránek pro každou tiskovou úlohu

Komunikace v blízkém poli (NFC) / podpora čtečky karet

Integrovaná čtečka NFC karet
Mezi podporované standardy NFC patří:
(ISO14443 Type A)
MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 typ B)

Podpora externí čtečky karet

RFIDeas pcProx Enroll
- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR ID Enroll
- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

Elatec
- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(Čtečky karet třetích stran vyžadují další nákup. Podporovány jsou čtečky karet zaregistrované prostřednictvím integrovaného webového serveru)

Typ a kapacita spotřebního materiálu

Toner v dodávce[7]
11 000 stran

Standardní toner[7]
TN3600 – 3 000 stran

Vysokokapacitní toner[7]
TN3600XL – 6 000 stran

Super vysokokapacitní toner[7]
TN3600XXL – 11 000 stran

Ultra vysokokapacitní toner[7]
TN3610 – 18 000 stran

Super ultra vysokokapacitní toner[7]
TN3610XL – 25 000 stran

Jednotka fotoválce
DR3600 – přibližně 75 000 stran při tisku 3 stránky na tiskovou úlohu

Volitelné příslušenství

Držák čtečky karet
CH-1000
Volitelný držák externí čtečky NFC karet

Držák filtru
FH-1100 – použití v tichém režimu (jen Německo)

Zásobníky papíru
LT-5505 – kapacita 250 listů
LT-6505 – kapacita 520 listů
TT-4000 – věžový zásobník 4 x 520 listů

Maximální kombinace
3 x LT-5505
nebo 2 x LT-6505
nebo 1 x LT-5505 + 1 x LT-6505
nebo 1x TT-4000

Wi-Fi modul
NC-9110W
Volitelné bezdrátové síťové rozhraní

Adresář

LDAP
Možnost připojení k externímu adresáři s povoleným LDAP, jako je Microsoft Exchange. Kompatibilní s LDAP a LDAPS

Rychlá volba
300 pamětí pro e-mailové adresy a faxová čísla

Skupinové vytáčení
Kombinace až 20 skupin pro uložení do paměti k odesílání oběžníků

Řešení a upgrady[19]

Kompatibilita s
Objednávka spotřebního materiálu,, Vzdálený panel, Pomoc, ThinPrint Client, SecurePrint+ Barcode Print+, Email Print, Barcode Utility, Custom UI, Dedicated UI

Dodává se s
SecurePrint+ Barcode Print+
Vyhrazené uživatelské rozhraní

Kompatibilita s třetími stranami

Brother Solutions Interface (BSI)
Tvorba výkonného cloudu na bázi přímo integrovaného řešení pokročilého tisku , skenování a zabezpečení zařízení Brother.
Více informací naleznete na:
www.brother.eu/developers

Řešení třetích stran
Kompatibilní přes rozhraní Brother Solutions Interface (BSI), včetně Kofax ControlSuite, YSoft a dalších

Rozměry a hmotnost

S obalem (ŠxHxV)
588 x 580 x 628 mm
24,20 kg

Bez obalu (ŠxHxV)
495 x 495 x 518 mm
18,10 kg

Zatížitelnost

Doporučená měsíční
Až do 16 000 stran

Provozní požadavky

Požadavek na napájení
220 – 240V~
50/60 Hz

Provozní prostředí
Vlhkost 20 – 80 %
Teplota 10°C – 32,5°C

Skladovací prostředí
Vlhkost 35 – 85 %
Teplota 0°C – 40°C

Prostředí

Přibližná spotřeba energie[13,23]
Kopírování: 710 W
Kopírování v tichém režimu: 430 W
Tisk: 710 W
Tisk v tichém režimu: 430 W
Připravenost: 31 W
Spánek: 6,7 W
Hluboký spánek: 0,7 W
Vypnuto: 0,05 W

HodnotaTEC
0,63 kWh/týden

Akustický výkon[12]
Tisk: 7,06 B(A)
Připravenost: 4,90 B(A)
Tichý režim: 6,54 B(A)
Hluboký spánek: neslyšitelné

Akustický tlak[12]
PC tisk (mono): přibližně 54,0 dB(A)
Připravenost: 35,0 db(A)
Tichý režim: 50,0 db(A)

Úspora toneru
Snížením spotřeby toneru se vytiskne více stránek ze spotřebního materiálu

Blue Angel
Ano

GS Mark
Ano

Nordic Swan
Ano

3 Rychlosti skenování založené na ISO/IEC 17991
7 Přibližně deklarovaná výtěžnost v souladu s ISO/IEC 19752
11 Kapacita kalkulovaná pro papír 80 g/m^2
12 Akustický tlak a hladina akustického výkonu v souladu s ISO 7779
13 Spotřeba energie ve vypnutém stavu měřená dle IEC 62301 edice 2.0
15 Jen Windows a macOS
16 Jen Windows
17 Volitelně ke stažení
18 Vyžaduje připojení k Internetu
19 Vyžaduje další aktivaci
23 Spotřeba energie měřená pomocí testovací metody konfigurace sítě ENERGY STAR ver 3.1

Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí
Zelená iniciativa naší firmy Brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje. Nazývám to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth).
www.brotherearth.com

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd.
Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností.